

Приложение 1  
Паспорт качества



ПАО «НК «Роснефть»»

П А С П О Р Т № 26

Наименование продукта - **Компаундированная основа для производства масел и смазок марки М-4 ТУ 0253-014-00148613-2007** Партия № 1

Дата изготовления - 26.10.2017 г. Дата проведения испытаний - 26.10.2017 г.

Род упаковки - бочки Количество мест - 160 Масса, нетто - 28800 кг

Отпущено - \_\_\_\_\_ Количество - \_\_\_\_\_ Дата - \_\_\_\_\_  
(наименование предприятия)

**ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ**

| № п/п | Наименование показателя                                | Значение         | Результат испытаний | Метод испытания |
|-------|--|------------------|---------------------|-----------------|
| 1     | Кинематическая вязкость, мм <sup>2</sup> /с, при 100°С | 25-35            | <b>28,22</b>        | ГОСТ 33         |
| 2     | Содержание воды  | Не более следы   | <i>следы</i>        | ГОСТ 2477       |
| 3     | Температура вспышки, определяемая в открытом тигле °С  | Не ниже 180      | <b>212</b>          | ГОСТ 4333       |
| 4     | Температура застывания, °С                             | Не выше минус 15 | <b>минус 17</b>     | ГОСТ 20287      |
| 5     | Плотность при 20°С, кг/м <sup>3</sup>                  | Не более 890     | <b>876,4</b>        | ГОСТ 3900       |

Изготовитель гарантирует соответствие качества компаундированной основы требованиям настоящего стандарта при соблюдении условий транспортирования, хранения.

Гарантийный срок хранения компаундированной основы - 5 лет со дня изготовления.

Главный технолог

Начальник ПМПис



Порфирьев Я.В.

Шувалов С.А.

Дата выдачи паспорта - «26» октября 2017 г.

Приложение 2  
Фото бочек (180кг)

