

ПАСПОРТ ПРОДУКЦИИ № 34

Нефть сырая

№	Наименование показателя	Норма по техническому Регламенту	Фактически
1	Массовая доля хлористых солей, мг/дм <sup>3</sup>		280
2	Плотность при 15°C, кг/м <sup>3</sup>	790-865	860
3	Содержание серы, %	Не нормируется	1,4
4	Массовая доля сероводорода, мг/кг	Не нормируется	10
5	Массовая доля парафинов, %	14	2,4
6	Содержание воды, %	-	0,8
7	Массовая доля метил-и этилмеркаптанов, мг/кг		10
8	Массовая доля механических примесей	-	нет
9	Характерный запах сероводорода	-	отс
10	Фракционный состав:		-
	Начало кипения		47 °С
	7% перегоняется при температуре, °С		100 °С
	19% перегоняется при температуре, °С		160 °С
	22% перегоняется при температуре, °С		180 °С
	26% перегоняется при температуре, °С		200 °С
	29% перегоняется при температуре, °С		220 °С
	33% перегоняется при температуре, °С		240 °С
	46% перегоняется при температуре, °С		300 °С
	49% перегоняется при температуре, °С		320 °С
	53% перегоняется при температуре, °С		340 °С
	58% перегоняется при температуре, °С		350 °С
	62% перегоняется при температуре, °С		360 °С



Директор ООО «КуйбышевНефть»

Лятов А.И.

Дата выдачи паспорта

09.01.2019