

РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТАНИЙ

Мазут 40

Место отбора пробы: ООО «Смолнефть»

Номер резервуара: РВС 10


Дата изготовления продукта: 14.10.2019 г.

Дата выдачи результатов испытаний: 15.10.2019 г.

№ п/п	Наименование показателей	Норма	Результат испытаний
1.	Вязкость кинематическая мм ² /сек при 80 °С,	59	15,3
	Вязкость условная при 80°С ВУ не более	8,0	2,43
2.	Зольность, (макс)%	0,1	0,05
3.	Массовая доля серы, % не более	1,0	0,8
4.	Температура вспышки в открытом тигле, не ниже °С		179
5.	Массовая доля воды, (макс.) %	0,3	0,1
6.	Массовая доля механических примесей, (макс) %	0,1	0,06
7.	Содержание водорастворимых кислот и щелочей	Отсутствуют	Отсутствуют
8.	Температура застывания не выше*	40*	45
9.	Плотность при 20 °С, кг/м ³ , не более		895

Заключение соответствует ТУ 19.20.28-007-72864628-2019

* Для мазутов из парафинистой нефти

Заведующая лабораторией  Бавиленкова. С. Р.

15.10.2019 г.

Результаты испытаний составлены на одном листе, частичная перепечатка запрещена.
Топливо не содержит металлосодержащие и другие присадки.