

Выпущено методом
самоконтроля

Общество с ограниченной ответственностью
«Синтез-Алестон 2000»
606000, г. Дзержинск Нижегородской обл.
Телефон: (8313) 24-94-41
Факс: (8313) 27-51-14



ПАСПОРТ № _____

СПИРТ ИЗОПРОПИЛОВЫЙ АБСОЛЮТИРОВАННЫЙ ГОСТ 9805-84

Партия № 01. мар. Дата изготовления " 05 " 02 2002 г.
Масса нетто партии 1000 кг. Количество мест 1
Продукт упакован _____

Изопропиловый спирт применяют в органическом синтезе, а также в качестве растворителя в различных отраслях промышленности.

ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОДУКТА

Наименование показателей	Норма	Результаты проведенных испытаний
1. Внешний вид	Бесц. прозр.	<u>00016</u>
2. Плотность при 20°C, г/см ³	жидк. 0,785-0,786	<u>0,786</u> <u>99,8</u>
3. Массовая доля изопропилового спирта, %, не менее	99,7	
4. Массовая доля кислот в пересчете на уксусную кислоту, % не более	0,0007	<u>0,0005</u>
5. Массовая доля ди-изопропил. эфира, %, не более	0,03	<u>0,01</u>
6. Массовая доля ацетона, %, не более	0,03	<u>0,01</u>
7. Массовая доля воды, %, не более	0,15	<u>0,1</u>
8. Цветность по платиново-кобальтовой шкале, не более	5	<u>3</u>
9. Бромное число, 1 гр брома на 100 гр спирта, не более	0,006	<u>0,001</u>
10. Смешиваемость с водой	выдер. испытан.	<u>00016</u>
11. Массовая доля нелетучего остатка, % не более	0,0005	<u>0,0001</u>

Фамилии лиц, проводивших анализы
Савина

Качество продукта соответствует ГОСТ 9805-84 с пометением.

Правила и условия безопасного хранения, транспортирования, использования, утилизации.

Изопропиловый спирт хранят в специально оборудованных металлических резервуарах, бочках, бутылках в соответствии с правилами хранения опасных веществ.

Изопропиловый спирт по степени воздействия на организм относится к веществам 3 класса опасности, транспортируют железнодорожным и автомобильным транспортом в соответствии с правилами, действующими на указанных видах транспорта.

Изопропиловый спирт обладает наркотическим действием. Отравление возможно при вдыхании паров при превышении ПДК.

Все работы с изопропиловым спиртом должны проводиться с использованием приточно-вытяжной вентиляции, вдали от огня и источников искрообразования. При сливно-наливных операциях необходимо соблюдать правила защиты от статического электричества.

При работе с изопропиловым спиртом используют спецодежду и средства индивидуальной защиты: защитные очки, резиновые перчатки, кожаные ботинки, применяя инструмент, не дающий искры при ударе. При аварии одевать противогаз марки А или ВКФ.

Розливы продукта собирают в металлические контейнеры, отправляют на сжигание. Промывные и сточные воды разбавляют и отправляют на биоочистку.

Изопропиловый спирт – легковоспламеняющаяся жидкость. При загорании тушить водой, пеной, использовать порошковые огнетушители, песок, асбестовое одеяло.

Паспорт безопасности № _____

Гарантии изготовителя.

Изготовитель гарантирует соответствие качества изопропилового спирта требованиям технических условий при соблюдении потребителем условий транспортирования (при отгрузке самовывозом) и хранения, предусмотренных ГОСТом 9805-84.

Гарантийный срок хранения изопропилового спирта – 1 год со дня изготовления продукта.

Начальник цеха _____

Тераськин подпись
ф.и.о.

Начальник лаборатории _____

подпись
ф.и.о.