

ПАСПОРТ КАЧЕСТВА № 20/04-2020

Наименование товара: Широкий нефтяной дистиллят 80/35 утяжеленный

Номер резервуара: 4, 5

Количество: 70 тонн

Организация изготовитель: ООО "Нефть Экспорт" Россия 347880, г. Гуково ул. Пригородная 23

| № п/п | Наименование показателя | Единицы измерения | Метод испытаний (согласно НД) | Норма по СТО | Норма по ТР | Фактически |
|-------|--|-------------------|--|---|-------------|----------------|
| 1 | Цвет | | Визуально в соответствии с п.5.2 настоящих технических условий | от светло-желтого до светло-коричневого | | светло-желтый |
| 2 | Фракционный состав: - при температуре 360 °С, перегоняется, %, не менее | °С | ГОСТ 2177 | 90 | | 90 |
| 3 | Массовая доля механических примесей, не более | % | ГОСТ 6370 | 0,02 | | отсутствие |
| 4 | Массовая доля воды | % | ГОСТ 2477 | следы | | отсутствие |
| 5 | Массовая доля серы, не более | % | ГОСТ 19121 | 1,1 | 3,5 | 0,15 |
| 6 | Температура вспышки, определяемая в открытом тигле, не ниже | °С | ГОСТ 4333 | 81 | | |
| 7 | Температура вспышки, определяемая в закрытом тигле, не ниже | °С | ГОСТ 6356 | 61 | 48 | 52 |
| 8 | Температура застывания, не выше | °С | ГОСТ 20287 | минус 35 | | минус 15 |
| 9 | Плотность при 15 °С, не более | кг/м³ | ГОСТ 3900 | не нормируется | | 0,832 0,838 |

Широкий нефтяной дистиллят 80/35 утяжеленный Техническому регламенту "О требованиях к автомобильному и авиационному бензину, дизельному топливу и судовому топливу, топливу для реактивных двигателей и топочному мазуту. (в ред. Постановления правительства РФ от 30.12.2008г. № 2121-ПП, внесенными Постановлением правительства РФ от 25.09.2008г. № 712) ГОСТ 10585-99 гарантированный срок хранения: 5 лет с даты изготовления при соблюдении потребителем условий транспортировки и хранения по ГОСТ 1510 отгрузка осуществляется с резервуарного парка ООО "Нефть Экспорт"

Адрес: ул. Пригородная 23 г. Гуково Ростовской области

Лаборант ООО "Нефть Экспорт" Людмила

Дата выдачи паспорта: 20.04.2020г.



«Нефть Экспорт»
Oil Exports LLC

г. Гуково, Ростовская область, М.П.