

**Паспорт на продукцию № 5
Топливо Технологическое Светлое**

№	Наименование показателя	Метод испытания	Фактически
1	Цетановый индекс, не более	ИСО 4264:2007	51
2	Плотность при 20°C, кг/м ³ , не более	ГОСТ Р 51069	817
3	Содержание серы, мг/кг, не более	ГОСТ Р 51947-2002	3700
4	Содержание серы, %, не более	ГОСТ Р 51947-2002	0,37
5	Температура вспышки в закрытом тигле, °С, не ниже	ГОСТ 6356-75	41
6	Кислотное число, мг КОН/г, не более	ГОСТ 32327	0,4
7	Содержание водорастворимых кислот и щелочей	ГОСТ 6307-75	отс
8	Содержание воды и механических примесей	ГОСТ 8505-80	отс
9	Характерный запах сероводорода		отс
10	Кинематическая вязкость при 40°C, мм ² /с	ГОСТ 33	2,14
11	Фракционный состав:	ГОСТ 2177-99	-
	Начало кипения		167°C
	Конец кипения		350°C
12	Предельная температура фильтруемости, °С	ГОСТ 20287	Минус 25
13	Температура помутнения, °С, не выше	ГОСТ 5066	Минус 17



ООО «МаркетОйл»

Курочкина А.В.

Дата выдачи паспорта

15.11.2020