


433870, Ульяновская область,
Новоспасский район, р.п.
Новоспасское, ул. Заводская, дом 71
ИНН 7313013794
КПП 731301001
ОГРН 1207300000940



р/с 40702810729280003685
ФИЛИАЛ "НИЖЕГОРОДСКИЙ" АО
"АЛЬФА-БАНК"
к/с 3010181020000000824
БИК 042202824

ПАСПОРТ КАЧЕСТВА № 81 Сертификат соответствия № СТ-С RU.AE56.01.H00210 Срок действия 07.04.2021 по 06.04.2024

Наименование продукции: «Топливо дизельное ТД марка А, ТУ 19.20.26-002-43217036-2021» ОКПД 2 19.20.26.190»

Назначение: Топливо дизельное ТД предназначен для последующих специфических процессов переработки, применения в различных отраслях промышленности в качестве сырья вторичных процессов переработки нефти и нефтехимических производств, а также поставки продукции на экспорт.

Грузоотправитель: ООО «НОВОТЭК»

Почтовый адрес: Россия, 433870 Ульяновская обл., р.п. Новоспасское, ул. Заводская д.71

Дата отбора пробы: 30.06.2023 год.

Дата проведения испытаний: 30.06.2023 год.

Место отбора пробы: РВС 5/1 1000 (м³)

Количество: 859,875 (м³)

Таблица Физико-химические показатели

№ п/п	Наименование показателя	Единица измерения	Метод испытаний	Норма по ТУ 19.20.26-002-43217036-2021	Фактические данные
1	Фракционный состав: -Температура начала кипения, не более -Процент отгона при 250 С, не более -Процент отгона при 350 С, не менее -Температура конца кипения, не выше	°С % % °С	ГОСТ 2177	200 65 85 400	162 49,5 94,5 379
2	Вязкость кинематическая при 20°С, не более	мм²/с	ГОСТ 33	10,0	10,0
3	Массовая доля серы, не более	%	ГОСТ Р 51947; ГОСТ Р 5044, АСТМ Д 4294.	1,0	0,452
4	Плотность при 15 °С	кг/м³	ГОСТ Р 51069	Не нормируется, определение обязательно	827,9
5	Температура вспышки в закрытом тигле, не ниже	°С	ГОСТ 6356	40	59

Дополнительная информация:

Температура помутнения, °С	°С	ГОСТ 5066	Не нормируется, определение обязательно	Ноль
Предельная температура фильтруемости, °С	°С	ГОСТ 22254	Не нормируется, определение обязательно	Минус 2
Температура застывания, °С	°С	ГОСТ 20287	Не нормируется, определение обязательно	Минус 9

Дополнительная информация:

В топливо введена присадка «Ксеплюх» в количестве 0,05-0,07 % масс.

Вязкость кинематическая при 100°С не менее 2,2 мм²/с; 2,7 мм²/с

Гарантийный срок хранения – один год со дня изготовления ТД марки А при соблюдении условий транспортирования и хранения по ГОСТ 1510

Паспорт выдан на основании аналитического отчета испытательной лаборатории нефти и нефтепродуктов ООО «НС-Ойл» № 8 от 30.06.2023 год.



Генеральный директор: Лесовый С.А.

Дата выдачи паспорта: 30.06.2023 год