



Открытое акционерное общество
"МОЗЫРСКИЙ НЕФТЕПЕРЕРАБАТЫВАЮЩИЙ ЗАВОД"

Республика Беларусь, Гомельская обл., 247760, г.Мозырь-11

ПАСПОРТ № 1101

Бензин прямогонный, ТУ ВУ 400091131.011-2014

КОПИЯ

ISO 9001
ISO 14001
ISO 45001

Номер партии: 1101

Масса нетто: 6577 тонн

Дата изготовления: 05.08.2021

Резервуар № ЕТ-1

Взлив: 1438 см

| №№ п/п | Наименование показателя | Единица измерения | Метод испытания | Предельные значения | | Фактическое значение |
|-----------|--|------------------------------|---------------------------|---------------------|--------------|-------------------------|
| | | | | Минимальное | Максимальное | |
| 1 | Детонационная стойкость: октановое число, определенное по моторному методу | - | ГОСТ 32340 | - | 65.0 | 46.7 |
| 2 | Фракционный состав: температура начала перегонки конец кипения | °С °С | ГОСТ ISO 3405 | 70 | 185 | 74 177 |
| 3 | Давление насыщенных паров | кПа | СТБ 1425 | - | 65.0 | 15.3 |
| 4 | Кислотность | (мг КОН)/100 см ³ | ГОСТ 5985 | - | 1.00 | Отс |
| 5 | Концентрация фактических смол | мг/100 см ³ | СТБ ИСО 6246 | - | 2 | 1 |
| 6 | Массовая доля серы | % | ГОСТ32139 | - | 0.060 | 0.052 |
| 7 | Углеводородный состав: массовая доля нафтеновых углеводородов массовая доля ароматических углеводородов массовая доля парафиновых углеводородов | % % % | СТБ 1276 | 12.0 50.0 | 40.0 25.0 | 27.86 11.55 58.33 |
| 8 | Содержание водорастворимых кислот и щелочей | - | ГОСТ 6307 | Отсутствие | | Отс |
| 9 | Содержание воды и механических примесей | - | п.4.4 ТУ ВУ 400091131.011 | Отсутствие | | Отс |
| 10 | Плотность при 15°С | кг/м ³ | ГОСТ 31072 | 720.0 | 775.0 | 739.0 |

Заключение: продукт соответствует требованиям ТУ ВУ 400091131.011-2014.

Дополнительно для целей таможенного оформления при поставке на экспорт:

Содержание пентана (C₅), % масс. - 0.94

Содержание гексана (C₆), % масс. - 4.9

Химик

Рутковская О. Г.

Дата выдачи паспорта: 05.08.2021