АО «РОСПАН ИНТЕРНЕШНЛ»
г. Новый Уренгой, ул. Геологоразведчиков, 16 "В"
Тел.: 8 (3494) 24-35-10

ПАСПОРТ КАЧЕСТВА № 1 - ВУЛУ

Наименование продукта:	Конденсат газовый стабильный.
Код ОК 034-2014 (ОКПД 2):	*19.20.32.115*
Нормативный документ:	СТО 001-2008 Конденсат газовый стабильный, выпускаемый АО "РОСПАН ИНТЕРНЕШНЛ". Технические условия.
Предприятие:	АО "РОСПАН ИНТЕРНЕШНЛ".
Адрес места нахождения:	629306, Тюменская обл., Ямало-Ненецкий АО, г. Новый Уренгой, ул. Геологоразведчиков, 16 "В"
Место отгрузки:	ООО "Уренгойская транспортная компания", ст. Фарафонтьевская, РВС № 22
Период отгрузки:	[redacted]
Дата проведения испытания:	
Протокол:	№ 26 от 05.01.2020, № 103 от 15.01.2020, № 103/1 от 15.01.2020
Заказчик:	*АО «РОСПАН ИНТЕРНЕШНЛ»* *Отдел реализации нефти, газа и газового конденсата*

№ п/п	Наименование показателя	НД на метод испытания	Результат испытания при $P = 0,95$	Норма для группы II
1	Давление насыщенных паров, кПа,	ASTM D 323 - 15a	86,2	93,3
2	Массовая доля воды, %	ASTM D 4377-93a	менее 0,02	0,5
3	Массовая доля механических примесей, %, не более	ГОСТ 6370-83	отсутствие	0,05
4	Массовая концентрация хлористых солей, мг/дм³, не более	ГОСТ 21534-76 Метод А	менее 0,5	100
5	Плотность, кг/м³ (при температуре +20 °С)	ASTM D 5002 - 2016	765,1	не норм.

Заключение: Конденсат газовый стабильный соответствует группе II, СТО 001-2008

Начальник отдела реализации нефти, газа и газового конденсата — Д.Р. Раимов

Правильность внесения результатов проверил:
Ведущий инженер-химик — К.А. Столбова

Дата оформления паспорта качества: 20 января 2020 г.

Приложение к паспорту качества на конденсат газовый стабильный от 1 - ВУЛУ 20 января 2020 г.

Физико - химические показатели конденсата газового стабильного

№ п/п	Наименование показателя	НД на метод испытания	Результат испытания при P = 0,95	Норма для группы II
1	Фракционный состав:	ГОСТ 2177-99	Температура, °С	
	Начало кипения	Метод А	33,8	не норм.
	Отгон 10%, см³		85,9	
	Отгон 50%, см³		161,7	
	Отгон 90%, см³		-	
	Конец кипения		353,6	
	Выход, %, см³		92,9	
	Потери, %, см³		1,8	
	Остаток, %, см³		5,3	
2	Массовая концентрация метанола, мг/дм3	ГОСТ Р 55997-2014	62,0	не норм.
3	Плотность, кг/м³ (при температуре +15 °С)	ГОСТ Р 51069-97	768,7	не норм.
4	Массовая доля серы, %	ГОСТ Р 51947-2002	0,0308	не норм.
5	Массовая доля органических хлоридов во фракции выкипающей до 204 °С, мкг/г	ГОСТ Р 52247-2004 Метод А	менее 1,0	не норм.
6	Массовая доля парафина, %	ГОСТ 11851-85 Метод А	2,3	не норм.
7	Массовая доля метанола, %	ГОСТ Р 55997-2014	0,0081	не норм.
8	*Температура текучести, °С	ГОСТ 20287-91 Метод А	-8	не норм.
9	*Температура застывания, °С	ГОСТ 20287-91 Метод Б	-11	не норм.
10	Выход фракций, % до температуры С	ГОСТ 2177-99 Метод Б		
	100 °С		20,5	не норм.
	200 °С		59,9	не норм.
	300 °С		81,7	не норм.
	360 °С		-	не норм.

*- проведение испытания вне области аккредитации

Начальник отдела реализации нефти, газа и газового конденсата — Д.Р. Раимов

Правильность внесения результатов проверил:
Ведущий инженер-химик — К.А. Столбова

Дата оформления паспорта качества: 20 января 2020 г.

Акционерное общество "РОСПАН ИНТЕРНЕШНЛ" ПАСПОРТ КАЧЕСТВА