111141,г.Москва ул.Кусковская дом 20А,
помещение XIII,комната 4
тел./факс +7 (901) 725-93-57

ОГНЕОПАСНО!

ЕАС

ООО «Союз»

Нефтебаза г. Сергиев Посад, ул. Симоненкова, д. 10 А

Паспорт продукции №40

Бензин неэтилированный марки АИ-95-К5

по ГОСТ 32513-2013

(Автомобильный бензин экологического класса К5 марки АИ-95-К5)

Декларация о соответствии: ЕАЭС N RU Д-RU.АД60.В.00148/19 Срок действия с 04.06.2019 по 03.06.2022г

Партия: Номер резервуара 5

Дата изготовления 25.06.2020г. Дата отбора 26.06.2020г. Отбор произведен по ГОСТ 2517

Дата проведения испытаний 25.06.2020г. Дата оформления паспорта 30.06.2020г.

Таблица 1-Физико-химические и эксплуатационные показатели бензина

№	Наименование показателей	Методы испытаний	Норма по ТР ТС013/2011	Норма по ГОСТ 32513-2013	Фактически
1	Октановое число: по исследовательскому методу	ГОСТ 32339-2013	Не менее 80	Не менее 95,0	95,2*
	по моторному методу	ГОСТ 32340-2013	Не мене 76	Не менее 85,0	85,5*
2	Концентрация свинца , мг/дм3	ГОСТ 32350-2013	Отсутствие	Отсутствие	Отсутствие*
3	Давление насыщенных паров(ДНП), кПа (для класса испаряемости А,В)	ГОСТ EN 13016-1-2013	35-80	35-80	69,0*
4	Массовая доля серы, мг/кг	ГОСТ ISO 20846-2016	Не более 10	Не более 10	6,8*
5	Испытание на медной пластинке (3ч при 50°С),	ГОСТ ISO 2160-2013	--------	Класс 1	Класс 1а*
6	Массовая доля кислорода, %	ГОСТ EN 13132-2012	Не более 2,7	Не более 2,7	0,30*
7	Внешний вид	Визуально по 8,2 ГОСТ 32513-2013		Чист.прозр.	Чист.прозр *
8	Плотность при температуре 15°С,кг/м3	ГОСТ Р 51069-97	--------	725,0-780,0	741,4*
9	Объемная доля оксигенатов , %				
	-метанола	ГОСТ EN 13132-2012	Отсутствие	Отсутствие	Отсутствие*
	-этанола		Не более 5	Не более 5,0	Менее 0,17*
	-изопропилового спирта		Не более 10	Не более 10,0	Менее 0,17*
	-изобутилового спирта		Не более 10	Не более 10,0	Менее 0,17*
	-третбутилового спирта		Не более 7	Не более 7,0	Менее 0,17*
	-эфироф (С5 и выше)		Не более 15	Не более 15,0	1,7*
	-других оксигенатов (с температурой конца кипения не выше 210°С)		Не более 10	Не более 10,0	Менее 0,17*
10	Объемная доля бензола, %	ГОСТ 32507-2013 (метод Б)	Не более 1	Не более 1	0,42*
11	Концентрация смол , промытых растворителем, мг/дм3 (мг/100 см3)	ГОСТ 1567-97		Не более 50(5)	20(2)*
12	Индукционный период бензина, мин.	ГОСТ 4039-88	----------	Не менее 360	1500*
13	Объемная доля углеводородов , %				
	-олефиновых	ГОСТ 32507-2013 (метод Б)	Не более 18	Не более 18,0	7,0*
	-ароматических		Не более 35	Не более 35,0	33,7*
14	Концентрация железа ,г/дм3	ГОСТ 32514-2013	Отсутствие	Отсутствие	Отсутствие*
15	Концентрация марганца ,мг/дм3	ГОСТ Р 51925-2011	----------	Отсутствие	Отсутствие *
16	Концентрация марганца ,мг/дм3	ГОСТ 33158-2014	Отсутствие	----------	Отсутствие *
17	Объемная доля монометиланилина, %	ГОСТ 32515-2013	Отсутствие	Отсутствует	Отсутствует*
18	Фракционный состав (для класса испаряемости А,В): -Объемная доля испарившегося бензина , % при температуре: 70°С, (И 70)	ГОСТ 2177-99 (метод А)		15,0- 48,0	33,0*
	100°С (И100)			40,0-70,0	51,0*
	150°С , (И 150)			Не менее 75,0	82,0*
	Конец кипения, °С			Не выше 215,0	202,0*
	Остаток в колбе, % (по объему)			Не более 2,0	1,0*
19	Максимальный индекс паровой пробки (ИПП) (для класса испаряемости А,В)	По п.8.3 ГОСТ 32513-2013	----------	Не нормируется	921*

Дополнительные требования (контракта,контрактной спецификации,договорва поставки и т.п.)

№	Наименование показателя	Метод испытания	Норма по контракту и т.п.	Фактическое значение
1.	*Массовая доля пентана (С5),%	*ASTM D 5134-2013		1,6*
2.	*Массовая доля гексана (С6),%	*ASTM D 5134-2013		0,9*

Знаком * отмечены показатели, проставляемые по паспорту продукции № 881 Публичное акционерное общество «Славнефть-Ярославнефтегаз» 25.06.2020 г.

Заключение: Бензин неэтилированный марки АИ-95-К5 по ГОСТ 32513-2013(Автомобильный бензин экологического класса К5 марки АИ-95-К5)соответствует требованиям :

-Технического регламента Таможенного союза ТР ТС 013/2011 «О требованиях к автомобильному и авиационному бензину, дизельному и судовому топливу для реактивных двигателей и мазуту».

-ГОСТ 32513-2013 «Топливо моторное. Бензин неэтилированный.Технические условия»(Класс испаряемости А,В). Сведения о наличии присадок в топливе: Топливо не содержит присадок.

Изготовитель гарантирует соответствие качества продукта требованиям настоящего стандарта и технического регламента в течение 1 года со дня изготовления при соблюдении потребителем условий транспортирования и хранения по ГОСТ 1510

«СОЮЗ»

Технолог Покудов А.М.