АО «РОСПАН ИНТЕРНЕШНЛ»
г. Новый Уренгой, ул. Геологоразведчиков, 16 "В"
Тел.: 8 (3494) 24-35-10

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «РОСПАН ИНТЕРНЕШНЛ» (АО «РОСПАН ИНТЕРНЕШНЛ»)

ПАСПОРТ КАЧЕСТВА № 6 - ВУЛУ

Наименование продукта:	Конденсат газовый стабильный.
Код ОК 034-2014 (ОКПД 2):	*19.20.32.115*
Нормативный документ:	СТО 001-2008 Конденсат газовый стабильный, выпускаемый АО "РОСПАН ИНТЕРНЕШНЛ". Технические условия.
Предприятие:	АО "РОСПАН ИНТЕРНЕШНЛ".
Адрес места нахождения:	629306, Тюменская обл., Ямало-Ненецкий АО, г. Новый Уренгой, ул. Геологоразведчиков, 16 "В"
Место отгрузки:	ООО "Уренгойская транспортная компания" ст. Фарафонтьевская, РВС № 22
Период отгрузки:	01.06.2022 по 30.06.2022
Дата проведения испытания:	01.06.2022 по 06.06.2022
Протокол:	№ 866 от 01.06.2022, № 912 от 06.06.2022, № 912/1 от 06.06.2022
Заказчик:	*АО «РОСПАН ИНТЕРНЕШНЛ»* *Отдел реализации нефти, газа и газового конденсата*

№ п/п	Наименование показателя	НД на метод испытания	Результат испытания при *P = 0,95*	Норма для группы II
1	Давление насыщенных паров, кПа,	ASTM D 323 - 20a	51,3	93,3
2	Массовая доля воды, %	ASTM D 4377-00(2011)	менее 0,02	0,5
3	Массовая концентрация хлористых солей, мг/дм³, не более	ГОСТ 21534-76 Метод А	менее 0,5	100
4	Плотность, кг/м³ (при температуре +20 °С)	ASTM D 5002 - 2019	773,1	не норм.

Заключение: Конденсат газовый стабильный соответствует группе II, СТО 001-2008

Начальник отдела реализации нефти, газа и газового конденсата — Д.Р. Раимов

Правильность внесения результатов проверил:
Начальник лаборатории — К.А. Столбова

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "РОСПАН ИНТЕРНЕШНЛ" ПАСПОРТ КАЧЕСТВА г. НОВЫЙ УРЕНГОЙ

Дата оформления паспорта качества: 6 июня 2022 г.

Приложение к паспорту качества 6 - ВУЛУ
на конденсат газовый стабильный от 6 июня 2022 г.

Физико - химические показатели конденсата газового стабильного

№ п/п	Наименование показателя	НД на метод испытания	Результат испытания при P = 0,95	Норма для группы II
1	Плотность, кг/м³ (при температуре +15 °С)	ГОСТ Р 51069-97	777,7	не норм.
2	Массовая доля механических примесей, %, не более	ГОСТ 6370-83	отсутствие	0,05
3	Массовая доля серы, %	ГОСТ Р 51947-2002	0,0234	не норм.
4	Массовая доля органических хлоридов во фракции выкипающей до 204 °С, мкг/г	ГОСТ Р 52247-2004 Метод А	0,2	не норм.
5	Массовая доля парафина, %	ГОСТ 11851-85 Метод А	3,2	не норм.
6	Выход фракций, % до температуры С	ГОСТ 2177-99 Метод Б		
	100 °С		23,0	не норм.
	200 °С		60,0	не норм.
	300 °С		80,0	не норм.
	360 °С		89,0	не норм.
7	Массовая доля метанола, %	ГОСТ Р 55997-2014	0,0015	не норм.
8	Массовая концентрация метанола, мг/дм3	ГОСТ Р 55997-2014	114,2	не норм.
9	Массовая доля сероводорода, млн$^{-1}$	ГОСТ Р 50802-95	менее 2,0	не норм.
10	Массовая доля метил- и этилмеркаптанов в сумме, млн$^{-1}$		менее 2,0	не норм.
11	Фракционный состав:	ГОСТ 2177-99 Метод А	Температура, °С	
	Начало кипения		36,0	не норм.
	Отгон 10%, см³		74,0	
	Отгон 50%, см³		160,0	
	Отгон 90%, см³		364,0	
	Конец кипения		375,5	
	Выход, %, см³		93,0	
	Потери, %, см³		5,9	
	Остаток, %, см³		1,1	
12	*Температура текучести, °С	ГОСТ 20287-91 Метод А	-12	не норм.
13	*Температура застывания, °С	ГОСТ 20287-91 Метод Б	-15	не норм.

*- проведение испытания вне области аккредитации

Начальник отдела реализации нефти, газа и газового конденсата — Д.Р. Раимов

Правильность внесения результатов проверил:

Начальник лаборатории — К.А. Столбова

Дата оформления паспорта качества: 6 июня 2022 г.

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «РОСПАН ИНТЕРНЕШНЛ» ПАСПОРТ КАЧЕСТВА