

ПАСПОРТ КАЧЕСТВА № 444
QUALITY CERTIFICATE

ПИРОКОНДЕНСАТ ГИДРОСТАБИЛИЗИРОВАННЫЙ
HYDROSTABILIZED PYROCONDENSATE

ТУ РБ 300041455.006-2002

ЕС: 272-951-1 CAS: 68921-67-5 REACH: 01-2119482534-34-0006

Изготовитель/ Manufacturer	ОАО «Нафтан»/ OJSC Naftan	
Юридический адрес/ Legal address	Республика Беларусь, Витебская область, г. Новополоцк/ Republic of Belarus, Vitebsk Region, Novopolotsk	
Почтовый адрес/ Postal address	211441, г. Новополоцк, Витебская область, Республика Беларусь/ 211441, Novopolotsk, Vitebsk Region, Republic of Belarus	
Производство/ Production	Завод «Полимир» ОАО «Нафтан»/ The plant Polymir of OJSC Naftan	
Место нахождения/ Location	г. Новополоцк, промзона, Витебская область, Республика Беларусь, тел.: +375 214 55 74 12, факс: +375 214 55 78 82/ Novopolotsk, industrial zone, Vitebsk Region, Republic of Belarus, tel.: +375 214 55 74 12, fax: +375 214 55 78 82	

Грузополучатель (наименование, адрес, страна)/ Consignee (name, address, country)	ООО «МЕГАН», 630071, г. НОВОСИБИРСК, УЛ. СТАНЦИОННАЯ 60/1, КОРП.100
Дата изготовления (месяц, год)/ Manufacture date (month, year)	13.08.2022
Дата отгрузки (число, месяц, год)/ Shipment date (date, month, year)	14.08.2022
Номер емкости/ Storage tank number	E-1/2
Номер партии/ Lot number	444
Номер цистерны (контейнера)/ Tank (container) number	74812579

Показатели качества/ Quality characteristics	Норма/ Norm	Фактическое значение/ Actual value
Объемная доля отогнанного пироконденсата: Volume fraction of distilled pyrocondensate:		
10 % отгоняется при температуре, °С, не ниже/ 10 % is distilled at the temperature, °C, not lower	45	51
50 % отгоняется при температуре, °С, не ниже/ 50 % is distilled at the temperature °C, not lower	65	80
95 % отгоняется при температуре, °С, не выше/ 95 % is distilled at the temperature, °C, not higher	170	162
Индукционный период, мин, не менее/ Induction period, min, not less	120	125
Концентрация фактических смол, мг/100 см ³ продукта, не более/ Concentration of actual gums, mg/100 cm ³ , not more	5	4,5
Механические примеси в воде/ Mechanical impurities and water	Отсутствует/ None	отс.
Массовая доля суммы ароматических углеводородов, %, более/ Mass fraction of the sum of aromatic hydrocarbons, %, not more	50	53,6
Давление насыщенных паров, кПа, не более/ Saturated vapor pressure, kPa, not more	70	56,2
Массовая доля бензола, %, не менее/ Mass fraction of benzene, %, not less	20	29,0
Объемная доля олефиновых углеводородов, %, не менее/ Volume fraction of olefinic hydrocarbons, %, not less	10	30,1

Гарантийный срок - 6 месяцев с даты отгрузки/ Guarantee period is 6 months from shipment date	
Соответствует/ Corresponds to	ТУ РБ 300041455.006-2002
Лаборант ОТК/ Laboratory technician of QCD	Н.В. Шаловцова (И.О. Фамилия/ first name, patronymic, last name)
	Завод «Полимир» ОАО «Нафтан» ОТК 12 (Штамп ОТК/QCD stamp)

Системы менеджмента, распространяющиеся на производство данной продукции, сертифицированы по ISO 9001:2015, СТБ ISO 9001:2015, ISO 14001:2015, СТБ ISO 45001:2020 / The management systems that apply to the production of this product are certified in accordance with ISO 9001:2015, STB ISO 9001:2015, ISO 14001:2015, STB ISO 45001:2020