Газовый конденсат стабильный

Наименование показателя	Метод испытаний	Норма	Фактическое значение
1. Давление насыщенных паров по Рейду, кПа	ГОСТ 1756	менее 66,7	48,0
2. Массовая доля воды, %	ГОСТ 2477	менее 0,5	отсутствие
3. Массовая доля механических примесей, %	ГОСТ 6370	менее 0,05	отсутствие
4. Массовая доля хлоридов (солей), мг/дм^3	ГОСТ 33703	менее 100	0
5. Массовая доля серы, %	ГОСТ 32139	-	0,0130
6. Массовая доля сероводорода, ppm	ГОСТ Р 50802	менее 20	2
7. Массовая доля метил- и этилмеркаптанов, ppm	ГОСТ Р 50802	менее 40	4
8. Плотность при 20 °С, кг/м^3	ГОСТ 3900	-	728,5
9. Плотность при 15 °С, кг/м^3	ГОСТ 3900	-	733,0
10. Фракционный состав при атмосферном давлении:	ГОСТ 2177		
– температура начала кипения, °С		-	60,0
– 25 % перегоняется при температуре, °С		-	75,0
– 50 % перегоняется при температуре, °С		-	97,0
– 75 % перегоняется при температуре, °С		-	125,0
– 95 % перегоняется при температуре, °С		-	166,0
– температура конца кипения, °С		-	173,0