

ПАСПОРТ № 456
СМОЛА ПИРОЛИЗНАЯ ТЯЖЕЛАЯ, марка А
ТУ 2451-051-52470175-2004, изм.1,2

Дата изготовления 08.09.2020
Дата анализа 08.09.2020
Дата оформления паспорта 08.09.2020

Партия № 456
Ёмкость № Е-2168
В/ц № 50741412

Наименование показателей	Требования НД	Метод анализа	Результат анализа
1. Плотность при 20°C, г/см ³ , не менее	1,04	ГОСТ 3900-85, разд. I	1,07
2. Кинематическая вязкость при 50°C, мм ² /с, не более	25	ГОСТ 33- 2000	19
3. Температура отгона 3%-го объема, °С, не ниже	180/150	ГОСТ 2177-99, метод Б	193
4. Коксуемость, %, не более	12.0	ГОСТ 19932-99	9,4
5. Массовая доля воды, %, не более	0,3	ГОСТ 2477-65	отсутствие
6. Массовая доля механических примесей, %, не более, %	0,01/0,05	п. 5.8 ТУ 2451-051-5247017 5-2004	отсутствие
7. Индекс корреляции, не менее	125	п. 5.9 ТУ 2451-051-5247017 5-2004	146
8. Массовая доля ионов натрия, %, не более	0,005	ГОСТ 11126-88	0,0010
9. Массовая доля ионов калия, %, не более	0,0005	ГОСТ 11126-88	0,0001
10. Температура вспышки в закрытом тигле, °С, не менее	65	ГОСТ 6356-75	66

ЗАКЛЮЧЕНИЕ: Качество продукции соответствует требованиям ТУ 2451-051-52470175-2004 , изм.1,2.

Начальник смены (ст. лаборант)



/Ремизова Т.В./